

sertex

**ÜRÜN
KULLANIM
KLAVUZU**



TURQUALITY

TEMİZLİK TALİMATI

Lekeye ne kadar hızlı müdahale edilirse, ürünün temizlenme performansı o seviyede artacaktır.



SIVILAR

Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir kumaş ile bastırılmadan alınır. Daha sonra temiz ve kuru bir bez ile hafifçe bastırılarak ve dairesel hareketler ile silinerek temizleme işlemi uygulanır. Tekrar kuru bir bez ile kalan nem alınır.

Eğer sıvı leke bırakırsa temiz, pamuklu bir bez, beyaz sabun ile sabunlanarak yine dairesel hareketlerle temizlenir. Bez her sürtme sonrası çevrilerek lekenin tekrar kumaşa geçmemesine dikkat edilir.

KURU DÖKÜNTÜLER (çamur, kül, kozmetik v.b)

Kuru maddelere sıvı eklenmesi kalıcı lekeye neden olabilir. Bölge, öncelikle elektrik süpürgesi ile vakumlanır. Daha sonra kalıntı varsa, bir cetvel veya benzeri bir alet ile bölge hafifçe dövülüp yumuşak bir fırça ile kalıntılar uzaklaştırılır. Daha sonra yukarıdaki sıvılar için temizleme adımı aynı şekilde uygulanır.

LEKELER

Silme hareketi, nazik ve dairesel şekilde yapılır. Silme esnasında lekenin dağıtılmaması için, dairesel hareketlerin dıştan içe doğru yapılması tavsiye edilir.

“Ketçap mayanez vb. kıvamlı lekeler (akışkan olmayan lekeler) önce spatula veya kaşık yardımı ile yüzeyden temizlenir.”

Pamuklu bez ıslatılır ve beyaz sabun ile sabunlanır.



Lekeler, bölgeye dağılımdan hafifçe bastırılarak temizlenir.



Son olarak nemli bez ile silinir ve kurutulur.



Temizleme işlemi bitince, lekenin etrafı da aynı nem seviyesine gelinceye kadar nemli bez ile silinir. Bu sayede kumaşta lokal bir işlem yapıldığı belli olmaz. Kurutma işlemi hafif ısıya ayarlanmış fön makinesi ile geniş daireler çizilerek uzaktan yapılır. Bölgenin lokal olarak kesinlikle ısıtılmaması gerekir. Kurutma işlemi sonrası yumuşak bir fırça, havanın düzgün dağıtılmasını ve ürüne yeni bir görünüm kazandırmasını sağlayacaktır. Ürünün aşırı tozlu veya nemli ortamlarda bırakılmaması gerekmektedir. Kir ve toz parçacıklarının aşındırıcı etkisi, döşemelik kumaştaki elyafların yıpranmasına neden olabilir. Bu sebeple mobilyalarınızı belli aralıklarda elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Bazı sık rastlanan lekelerin kumaş rengine göre temizlenme dereceleri tabloda belirtilmiştir.

EASY CLEANING TECHNOLOGY

KOLAY TEMİZLEME
TEKNOLOJİSİ

Ürün; yüzeyinde oluşan
çay, kahve gibi lekelerle
karşı kolay
temizlenebilme
özellğine sahiptir.

Leke silme değerlendirmesi 5 üzerinden yapılmıştır.
Müdehale süresi 5 dakikadır.

Not: Silikonlu ürünler için geçerli değildir.

Leke Cinsi	Kolay temizleme özelliği bulunan ürünler için						Açıklama
	Açık Renk		Orta Renk		Koyu Renk		
Kalem	Leke Çıkar	4/5	Leke Çıkar	4/5	Leke Çıkar	4/5	Silme işlemi yapılırken iletmiş temiz bezle desen aralarını da silerek şekilde dairesel hareketlerle silinmesi daha etkin ve kolay temizleme olanağı sağlamaktadır.
Türk Kahvesi	İz Kalır	2/3	İz Kalır	2/3	İz Kalabilir	4	Silme işlemi sonrasında iz kalabilir. Sabunlu bezle tekrar siliniz.
Ketçap	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	3/4	Leke Çıkar	4/5	Silme işlemi sonrasında lekenin çıkma derecesine göre sabunlu bez ile işlem tekrarlanmalıdır.
Vişne Suyu	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Leke Çıkar	4/5	Ürün yüzeyinde sabun kalmayacak şekilde temizleme yapılmalıdır.
Kan	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Leke Çıkar	4/5	Ürün yüzeyinde sabun kalmayacak şekilde temizleme yapılmalıdır.
Likör / Şarap	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Leke Çıkar	4/5	Ürün yüzeyinde sabun kalmayacak şekilde temizleme yapılmalıdır.
Sıvı Yağ	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Leke Çıkar	4/5	Tavsiye edilen silme işlemi dikkate alınmalıdır.
Mürekkep	Hafif İz Kalabilir	3/4	Hafif İz Kalabilir	3/4	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Tavsiye edilen silme işlemi dikkate alınmalıdır.
Yemek Yağı	İz Kalabilir	3	İz Kalabilir	3	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Tavsiye edilen silme işlemi dikkate alınmalıdır.
Çay	Hafif İz Kalabilir	2/3	Çok Hafif İz Kalabilir	4/5	Leke Çıkar	4/5	Tavsiye edilen silme işlemi dikkate alınmalıdır.
Nescafe	Hafif İz Kalabilir	2/3	Çok Hafif İz Kalabilir	4	Leke Çıkar	4/5	Tavsiye edilen silme işlemi dikkate alınmalıdır.

5 - Silindiğinde leke tamamen çıkar.

4 - Silindiğinde lekede hafif iz kalır.

3 - Silindiğinde leke iz bırakır. Sabunlu bezle tekrar silinmelidir.

2 - Silindiğinde leke rahatsız edecek şekilde iz bırakır.

1 - Silindiğinde lekenin büyük bir bölümü kalır.

Dikiş esnasında standartlar dahilinde hareket edilmelidir. Özellikle dikim sorunları ile karşılaşmamak için mümkün olan en ince iğne ve iplik kullanılmalıdır. Üçgen kesici uçlu süet (SD) dikimine uygun iğneler tercih edilmelidir. Önerilenlerden farklı iğne ve iplik kullanılması durumunda; dikiş açma ve kopma testleri yapılmalı, örnek dikişler yapıp kontrol edilmeli ve nihai uygulamaya sonra geçilmelidir.

Dikiş tekniklerinde kavramalı dikim teknikleri tercih edilmelidir...

Dikiş açma problemleri ile karşılaşmamak için; iplik türü, iğne tipi, iğne değişim süresi, birleştirme metodu, makine türü, dikiş tansiyonu ve cm.'deki vuruş sayısı tercihleri önemlidir. Ürünlerin yapısını bozmayacak şekilde dikim yapılmalıdır. Bu tercihlerin en uygun şekilde yapılması ile istenen sonuca ulaşılabilir. Yukarıda belirtilen unsurlar hepsi kumaşın yapısında problem yaratabilir.

En doğru dikiş tekniğine, üretimi yapan firma tarafından karar verilecektir.

Bu konu ile ilgili firmamızdan da ücretsiz teknik destek alabilirsiniz.

Dikişte kullanacağınız malzemeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden de faydalanabilirsiniz.

**DiKiŞ
TEKniKLERİ**



İĞNE: Birleştirme (çatma) dikiş için; İğne tipi: DPX35 (uzun gövdeli)
İğne kalınlığı: 80-90-100 numara kullanılabilir.
İğne uç formu: SD (Üçgen kesici uçlar tercih edilmelidir.)

İPLİK: İplik seçiminde, mukavemet ve pürüzsüz dikiş için sonsuz filament iplikler tercih edilmelidir. Süs dikişleri için iğne ve iplik numaraları arttırılabilir.

MAKİNE: Ürünlerimiz, havlı kumaş özelliği taşıdığı için diğer kumaşlara göre daha kalındır. Bu yüzden iğne hareketinin kolay olabilmesi ve pürüzsüz dikiş için çift ayaklı döseme dikiş makineleri tercih edilmesi önemle tavsiye edilir. Ev tipi dikiş makineleri özellikle kattamalı dikişlerde problem yaratacağı için tercih edilmemelidir. Makine dikiş sıklığı; birleştirme dikişlerde 1 cm.'de minimum 3.2, maksimum 5 dikiş adımı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

DEPOLAMA VE NAKLİYE ŞARTLARI



Tercih ettiğiniz ürünler; depolama ve nakliye sırasında hassasiyet gerektiren ürün grubunda yer almaktadır. Kumaş yüzeyi havlı bir yapıya sahip olduğu için, kumaşın rulo ve nihai ürün haline geldikten sonraki depolama ve nakliye şartlarına titizlikle uyulmalıdır.

- Nakliyede kullanılacak araç kasası; hem taban hem kenarları açısından düz olmalı ve kumaş rulosuna zarar verecek yapıda olmamalıdır. Kumaş rulolarının üzerine başka bir yükleme kesinlikle yapılmamalıdır.
- Kumaş ruloları birbirini ezecek şekilde istif edilmemelidir.
- Kumaş rulolarının üzerine, kumaşa zarar verecek hiçbir malzeme koyulmamalıdır.
- Rulolar herhangi bir yere yaslanmamalı, kesinlikle dik koyulmamalıdır.
- Kumaş mobilya haline geldikten sonra da hem stok hem de nakliye esnasında birbirini ezecek şekilde istif yapılmamalı. Koltuk; karton veya keçe gibi malzemeler ile sarıldıktan sonra sevk edilmelidir. Koltuğun ayakları, diğer bir koltuğun yüzeyine zarar verecek şekilde stok ve nakliye yapılmamalıdır.
- Kumaş mobilya haline geldikten sonra tozlu ve kirlili ortamlarda bulundurulmamalıdır. Özellikle açık renkli takımlarda daha hassas davranılmalıdır.
- Mobilyalar, nakliye esnasında mutlaka ambalajlanmalıdır. Ambalajlama kumaşı nakliye şartlarından koruyacak şekilde olmalıdır.

YIKAMA TALİMATI



Çamaşır makinesinde 30 °C'de kısa programda yıkanmalıdır. Yıkama işlemi, ürün ters çevrilerek yapılmalıdır. Sıkma programı maksimum 800 devir olmalıdır. Beyazlatıcı (ağartıcı) kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kumaş ters tarafından en fazla 80 °C'de ütülenmelidir.

Ütü işlemi kurutma amaçlı kullanılmamalıdır. Kumaşın hafif nemli olması, ütü işlemini kolaylaştıracaktır. Ütü işlemi hızlı ve homojen olmalıdır. Hassas kuru temizleme yapılabilir. Alkol esaslı çözücüler kullanılmamalıdır.



KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürün temizliğinde, saf beyaz sabun tercih edilmelidir. Bulaşık deterjanları, arap sabunu, petrol ve alkali bazlı çözücüler ve ev deterjanı gibi temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Uzun yıllar kullanılabilmesi için kumaşınıza düzenli olarak bakım yapınız.

Açık ve orta renkli kumaşların üzerine, koyu renkli bir başka ürün (battaniye v.b.) örtmemeye özen gösteriniz. Öртеçeğiniz herhangi başka bir ürün boyası; kuruyken sürtünme yolu ile, nemliken de akma yolu ile kumaşa geçebilir.

Kumaş; uzun süreli güneş ışığı, kuvvetli spot ışığı ve ortamı ısıtan kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Üretim koşullarından dolayı, ürünlerde partiler arası ton farkı olabilir. Dikimde ve kullanımda bu hususa dikkat edilmelidir.

MÜŞTERİ ŞİKAYET KABULÜ

Kullanma klavuzu kapsamındaki tüm uyarılar, ürününüzü uzun süre kullanmanız için yapılmıştır. Ancak ürününüzde yaşayacağınız herhangi bir problemde, Sertex tarafından en kısa zamanda şikayetiniz değerlendirilir ve ilgili departman tarafından çözülür.

Müşteri şikayetlerinizi; ürünün satış noktasından, müşteri temsilcisinden, danışma hattından ya da www.sertex.com.tr adresi "Müşteri Hizmetleri" bölümünden yapabilirsiniz.

Kullanma klavuzunda belirtilen yıkama, temizleme, kullanım talimatları ve uyarılarına mutlaka uyunuz.

A: Ayazađa Mah. Mimar Sinan Sk.
SEBA Office Boulevard A Blok No:44 34396 Sarıyer/İstanbul
T: +90 (212) 675 0125 **F:** +90 (212) 771 3337
E: info@sertex.com.tr



DANIŐMA HATTI
0212 675 01 25

www.sertex.com.tr

